

Mesa Hidraulica Para Cirugia Controles Laterales Respaldo Placas De Piernas Y Cabezal Neum

Marca: BAME

Quirófano

Mesas de Cirugía

FICHA PRELIMINAR

Contenido técnico capturado para revisión. No acredita cumplimiento ni sustituye la documentación del fabricante.

Mesa quirúrgica universal mecánico-hidráulica de 5 secciones con controles laterales, respaldo neumático y placas de piernas desmontables. Construcción en acero inoxidable AISI 304 radiotransparente, diseñada para múltiples posicionamientos quirúrgicos.

La Mesa Hidráulica para Cirugía BAME modelo 160B es una solución versátil para quirófanos que requieren flexibilidad posicional. Con estructura de acero inoxidable AISI 304 en base, columna, bastidor y rieles, garantiza durabilidad y compatibilidad con equipos de imaginología.

Dispone de 5 secciones funcionales: cabecera con flexión continua de $\pm 40^\circ$, dorso con elevador de riñón integrado de 120 mm para posición de nefrectomía, y placas de pelvis y miembros pélvicos independientes, desmontables y abatibles con movimiento de tijera accionado neumáticamente. El accionamiento mecánico-hidráulico permite elevación y descenso en rango de 70 a 106 cm.

Ofrece posicionamientos especializados incluyendo Fowler de 85° , Trendelenburg y Trendelenburg inverso de 30° cada uno, con giro de tablero de 360° y abordaje inverso. Los cojines conductivos desmontables en todas las secciones aseguran seguridad electroestática.

Incluye accesorios en acero inoxidable: arco de anestesia con fijadores, soportes acojinados para brazos y hombros con fijadores, y perneras tipo Goepel de 2 piezas. Capacidad de carga de 220 kg y sistema de frenos accionado por pedal.



CARACTERÍSTICAS

- 5 secciones modulares
- Cabecera con flexión $\pm 40^\circ$
- Elevador de riñón integrado 120 mm
- Placas de piernas independientes, desmontables y abatibles
- Movimiento de tijera neumático
- Accionamiento mecánico-hidráulico
- Accionamiento neumático de cabezal y respaldo
- Giro de tablero 360°
- Abordaje inverso
- Radiotransparente con porta chasis
- Compatible con intensificador de imagen
- Cojines conductivos desmontables

- Estructura acero inoxidable AISI 304
- Sistema de frenos con pedal
- Longitud extensible 200 cm

■ ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Largo	2000 mm
Ancho	500 mm
Altura mínima	700 mm
Altura máxima	1060 cm
Movimiento lateral	25°
Trendelenburg	30°
Trendelenburg inverso	30°
Respaldo	+85°/-40°
Elevador de riñón	120 mm
Fowler	85°
Rango de elevación-descenso	70 a 106 cm
Capacidad de peso	220 kg

■ INCLUYE

- Arco de anestesia con fijadores
- 2 Soportes acojinados para brazos con fijadores
- 2 Soportes acojinados para hombros con fijadores
- Perneras tipo Goepel 2 piezas con fijadores
- Cojines conductivos

Uso recomendado: Cirugía general; Cirugía urológica (nefrectomía); Cirugía traumatológica; Procedimientos laparoscópicos; Cirugía abdominal; Cirugía de miembros inferiores; Procedimientos bajo intensificador de imagen

Documento preliminar: no sustituye la ficha del fabricante ni acredita especificaciones, accesorios o registros todavía no validados.