Lámpara LED Medical Illumination MI-1000 de techo sencillo

Marca: Medical Illumination | Hospital y Quirófano | Lámparas quirúrgicas



Lámpara Medical Illumination MI-1000 de techo con un cabezal. Ofrece 100,000 lux a 1 metro por cabezal, cinco niveles de intensidad y maneral removible esterilizable.

La Medical Illumination MI-1000 en configuración de techo con un cabezal proporciona iluminación dirigida para procedimientos clínicos y quirúrgicos. Su configuración de montaje determina cómo se integra al espacio de trabajo y debe corresponder al área donde se utilizará.

Cada cabezal incorpora 36 LED y proporciona 100,000 lux a 1 metro, con temperatura de color de 4,300 K e índice de reproducción cromática de 97. Estos parámetros favorecen la observación del campo de trabajo y la diferenciación visual de sus colores. La intensidad se selecciona en cinco niveles y dispone de un modo ambiental para procedimientos que requieren iluminación reducida.

El maneral removible y esterilizable reúne el encendido, el ajuste de intensidad y la selección del modo ambiental. Los brazos articulados permiten dirigir el cabezal hacia la zona de interés y modificar el ángulo de iluminación conforme cambia la posición del personal o del campo de trabajo.

El montaje de techo mantiene libre el espacio de piso alrededor de la mesa y permite orientar el cabezal mediante su brazo articulado. Esta referencia corresponde al código fabricante 061524; se debe verificar la compatibilidad del sitio y la configuración de instalación para el montaje seleccionado. La vida nominal de los LED es de 50,000 horas y la alimentación de red admite 100-240 V CA, 50/60 Hz.

CARACTERÍSTICAS

- Maneral esterilizable con control de encendido e intensidad.
- Brazo articulado para posicionamiento.
- Tecnología LED.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo de catálogo fabricante	061524
Montaje	techo sencillo
Cabezales	1
Iluminancia por cabezal	100,000 lux a 1 m
Temperatura de color	4300 K
CRI	97
Regulación	5 niveles y modo ambiental
Alimentación	100-240 V CA; 50/60 Hz

INCLUYE

- Sistema MI-1000 con montaje de techo sencillo. Accesorios de instalación se confirman en la cotización.

Uso recomendado: Uso por personal sanitario capacitado en quirófanos y salas de procedimientos, conforme al manual y configuración contratada.

Las especificaciones pueden variar sin previo aviso conforme al fabricante. Imágenes ilustrativas.