



Lámpara LED Medical Illumination MI-1000 de techo doble

Marca: Medical Illumination

Hospital y Quirófano

Lámparas quirúrgicas

Lámpara Medical Illumination MI-1000 de techo con dos cabezales. Ofrece 100,000 lux a 1 metro por cabezal, cinco niveles de intensidad y maneral removible esterilizable.

La Medical Illumination MI-1000 en configuración de techo con dos cabezales proporciona iluminación dirigida para procedimientos clínicos y quirúrgicos. Su configuración de montaje determina cómo se integra al espacio de trabajo y debe corresponder al área donde se utilizará.

Cada cabezal incorpora 36 LED y proporciona 100,000 lux a 1 metro, con temperatura de color de 4,300 K e índice de reproducción cromática de 97. Estos parámetros favorecen la observación del campo de trabajo y la diferenciación visual de sus colores. La intensidad se selecciona en cinco niveles y dispone de un modo ambiental para procedimientos que requieren iluminación reducida.

El maneral removible y esterilizable reúne el encendido, el ajuste de intensidad y la selección del modo ambiental. Los brazos articulados permiten dirigir el cabezal hacia la zona de interés y modificar el ángulo de iluminación conforme cambia la posición del personal o del campo de trabajo.

Los dos cabezales se posicionan para iluminar el campo desde diferentes direcciones, lo que permite adaptar la cobertura al procedimiento. El montaje de techo mantiene libre el espacio de piso alrededor de la mesa. La especificación de 100,000 lux corresponde a cada cabezal y no representa una suma de iluminancias entre ambos. La vida nominal de los LED es de 50,000 horas y la alimentación de red admite 100-240 V CA, 50/60 Hz.



CARACTERÍSTICAS

- Maneral esterilizable con control de encendido e intensidad.
- Brazo articulado para posicionamiento.
- Tecnología LED.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo de catálogo fabricante	061525
Montaje	techo doble
Cabezales	2
Iluminancia por cabezal	100,000 lux a 1 m
Temperatura de color	4300 K
CRI	97
Regulación	5 niveles y modo ambiental
Alimentación	100-240 V CA; 50/60 Hz

INCLUYE

- Sistema MI-1000 con montaje de techo doble. Accesorios de instalación se confirman en la cotización.

Uso recomendado: Uso por personal sanitario capacitado en quirófanos y salas de procedimientos, conforme al manual y configuración contratada.