



Camilla hidráulica y neumática radiotransparente BAME 650X

Marca: BAME

Urgencias y Rescate

Camillas

Camilla BAME 650X para traslado y radiología con plataforma de cuatro secciones, ajuste hidráulico y neumático y carga de 250 kg.

La BAME 650X está destinada al transporte y recuperación del paciente y a la realización de estudios radiológicos. Integra una superficie radiotransparente de cuatro secciones y un portachasis que se desliza a lo largo de la camilla.

El sistema de columnas hidráulicas permite variar la altura; el respaldo neumático cubre de 0 a 89°. La ficha específica Trendelenburg de 19°, inverso de 18° y elevación de rodillas de 0 a 15°, con capacidad de carga de 250 kg.

Incorpora barandales de aluminio anodizado, base de acero con cubierta de ABS, empuñaduras y parachoques. Las ruedas de 20 cm cuentan con freno centralizado y quinta rueda para direccionamiento; los pedales se encuentran a ambos lados. Debe confirmarse la dotación de accesorios de la configuración cotizada.



CARACTERÍSTICAS

- Freno centralizado en las cuatro ruedas
- Barandales de aluminio anodizado
- Pedales a ambos lados

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Capacidad de carga	250 kg
Ruedas	20 cm de diámetro
Respaldo Fowler	0-89°

Uso recomendado: Hospitalización y atención del paciente.

Las especificaciones pueden variar sin previo aviso conforme al fabricante. Imágenes ilustrativas.