

Carro Camilla Neumatico E Hidraulico Radiotransparente

Camilla versátil que combina radiotransparencia, estabilidad hidráulica y funciones de posicionamiento para optimizar el traslado y la atención clínica.

Marca: BAME

Mobiliario Clínico

Camilla hidráulica radiotransparente

Carro camilla neumático e hidráulico radiotransparente diseñado para el traslado y manejo de pacientes en entornos hospitalarios. Su superficie radiotransparente facilita estudios de imagen sin mover al paciente, mientras que su sistema de ajuste hidráulico y neumático favorece la atención clínica y la recuperación. Es un equipo orientado a áreas como urgencias, radiología, quirófano y recuperación, donde se requiere movilidad, posicionamiento y continuidad en la atención.



DESCRIPCIÓN

El carro camilla neumático e hidráulico radiotransparente BAME 650X es una solución hospitalaria para el transporte, posicionamiento y atención de pacientes en áreas donde la movilidad y la imagenología deben coexistir sin interrupciones. Se trata de un equipo pensado para instituciones que requieren un manejo clínico eficiente, especialmente en procesos de traslado interno y apoyo a estudios radiológicos.

Su diseño está orientado a facilitar la atención en salas de urgencias, quirófanos, recuperación postanestésica y servicios de radiología. La superficie radiotransparente permite realizar estudios sin cambiar al paciente de camilla, lo que contribuye a simplificar flujos de trabajo y a reducir movimientos innecesarios durante la atención. Además, su combinación de sistemas hidráulico y neumático ofrece recursos de posicionamiento útiles para el personal clínico en tareas cotidianas de cuidado y traslado.

En términos de uso hospitalario, este tipo de camilla resulta especialmente valiosa en instituciones que atienden un volumen constante de pacientes y necesitan equipos versátiles para apoyar tanto procedimientos diagnósticos como maniobras de traslado. También puede integrarse en clínicas de especialidad, hospitales generales y unidades de atención que buscan un mobiliario clínico funcional, robusto y orientado a la operación continua.

CARACTERÍSTICAS

- Sistema hidráulico de doble pedestal
- Ajuste de altura mediante pedales en ambos lados
- Superficie del paciente 100% radiotransparente
- Posición Fowler con accionamiento neumático
- Función Trendelenburg
- Ruedas conductivas con freno centralizado

- Camilla para traslado y recuperación de pacientes
- Uso compatible con áreas de radiología y urgencias
- Diseño orientado a atención hospitalaria

■ ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Altura ajustable de plataforma	60.8 cm a 92.3 cm
Diámetro de ruedas	20 cm
Posición Fowler	85° ±5°
Trendelenburg	±17°
Flexión de rodilla	0° a 25°
Capacidad de carga	250 Kg
Ancho	86 cm
Largo	208 cm

■ INCLUYE

- Sistema hidráulico de doble pedestal
- Ajuste de altura mediante pedales bilaterales
- Superficie radiotransparente para estudios de imagen
- Posición Fowler con accionamiento neumático
- Función Trendelenburg
- Ruedas conductivas con freno centralizado
- Respaldo reclinable
- Barandillas de seguridad

■ USO RECOMENDADO

Traslado interno de pacientes; Apoyo en estudios de radiología; Atención en salas de urgencias

Las especificaciones pueden variar sin previo aviso conforme al fabricante. Imágenes ilustrativas.