

Aspirador Quirúrgico de 20 Litros por Minuto | 7A-23B | Hgm

Aspiración de alto rendimiento y bajo mantenimiento para quirófanos exigentes.

Aspiradores

Aspirador quirúrgico de alta capacidad con flujo de 20 litros por minuto, diseñado para procedimientos quirúrgicos generales. Equipo de aspiración continua e intermitente con control regulable de presión negativa y operación automática mediante pedal.



DESCRIPCIÓN

El aspirador quirúrgico 7A-23B es un equipo de aspiración de alto rendimiento especialmente desarrollado para entornos quirúrgicos y de emergencia. Con una capacidad de bombeo de 20 litros por minuto, proporciona una potencia de succión consistente y confiable para procedimientos que requieren aspiración de secreciones y fluidos corporales.

El sistema cuenta con un diseño robusto y profesional, fabricado con materiales resistentes a la corrosión como PVC y metal con recubrimiento en polvo. Su estructura incluye compartimentos de almacenamiento integrados y ruedas de desplazamiento para facilitar la movilidad dentro de quirófanos y áreas de emergencia.

Opera mediante control de pedal automático que permite una activación manos libres, ideal para procedimientos donde el personal requiere máxima disponibilidad de manos. El panel de control silencioso integra un regulador de presión negativa accesible para ajustar la intensidad de aspiración según las necesidades del procedimiento, y cuenta con indicador visual de potencia.

CARACTERÍSTICAS

- Bomba de aspiración sin aceite y libre de mantenimiento
- Control de pedal para operación automática manos libres
- Regulación ajustable de presión negativa desde panel frontal
- Sistema de aspiración continua e intermitente
- Válvula de seguridad anti-derrames
- Panel de control silencioso
- Indicador visual de potencia
- Gabinete resistente a oxidación fabricado en PVC
- Cuerpo con recubrimiento en polvo
- Ruedas de desplazamiento

- Compartimiento de almacenamiento integrado
- Presión negativa máxima de 90 kPa

■ ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Capacidad de bombeo	20 LPM
Presión negativa máxima	90 kPa
Consumo eléctrico	180 VA
Alimentación	AC 220 V @ 50 Hz
Capacidad de cada frasco colector	2.5 L
Cantidad de frascos	2 unidades
Nivel de ruido operativo	no especificado en fuente

■ INCLUYE

- 2 frascos de vidrio de 2.5 L
- Pedal de control
- Kit de tuberías de silicón
- Filtros bacteriológicos de repuesto

■ USO RECOMENDADO

Quirófanos y salas de operaciones; Áreas de emergencia y atención de trauma; Servicios de cirugía general; Procedimientos que requieren aspiración de secreciones; Centros quirúrgicos hospitalarios; Clínicas de atención especializada

Las especificaciones pueden variar sin previo aviso conforme al fabricante. Imágenes ilustrativas.