



Tomógrafo ANKE ANATOM 64 Clarity

Marca: ANKE

Imagenología

Tomógrafos

Tomógrafo ANKE ANATOM 64 Clarity, categoría comercial de 64 cortes, detector de 32 filas, apertura de 70 cm y generador de 50 kW.

El ANATOM 64 Clarity es un sistema ANKE de tomografía computarizada para diagnóstico por imágenes. La denominación comercial de esta referencia es de 64 cortes, con detector de 32 filas; ambos datos se distinguen para evitar confundir filas físicas con la categoría de reconstrucción del sistema.

La configuración del catálogo presenta apertura de gantry de 70 cm, campo de visión indicado de 52 cm y espesor mínimo de corte de 0.625 mm. Su rotación más rápida descrita es de 0.5 segundos. El generador ofrece 50 kW y el tubo tiene capacidad térmica de 5 MHU.

La mesa admite pacientes de hasta 205 kg y permite una longitud de exploración de 1,800 mm. Las herramientas de procesamiento, reconstrucción y posicionamiento dependen de la configuración y las licencias cotizadas.

La configuración de accesorios, licencias, instalación, capacitación y adecuación del sitio se confirma en la cotización. La imagen corresponde al modelo o familia indicada; no implica que todos los elementos mostrados estén incluidos.



CARACTERÍSTICAS

- Categoría comercial: 64 cortes.
- Detector de 32 filas.
- Apertura de 70 cm.
- Generador de 50 kW.
- Software y módulos avanzados según licencia cotizada.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo comercial	ANATOM 64 Clarity
Categoría comercial	64 cortes
Filas de detector	32
Apertura del gantry	70 cm
Campo de visión indicado	52 cm
Espesor mínimo de corte	0.625 mm
Rotación más rápida descrita	0.5 s
Potencia de generador	50 kW
Capacidad térmica del tubo	5 MHU
Longitud de exploración	1,800 mm
Capacidad máxima de paciente	205 kg

■ ESPECIFICACIONES TÉCNICAS (CONTINUACIÓN)

Reconstrucción

65 imágenes/s

■ INCLUYE

- Sistema ANATOM 64 Clarity en la configuración contratada.
- Dotación final, servicios y accesorios conforme a cotización del proveedor.

Uso recomendado: Tomografía computarizada diagnóstica por personal capacitado, conforme al manual y al proyecto clínico.

Las especificaciones pueden variar sin previo aviso conforme al fabricante. Imágenes ilustrativas.