



Resonancia magnética ANKE OPENMARK 5000 0.51 T

Marca: ANKE

Imagenología

Resonancias magnéticas

Resonancia magnética abierta de imán permanente de 0.51 T, estructura de doble pilar, campo de visión de 40 cm y mesa para pacientes de hasta 200 kg.

La ANKE OPENMARK 5000 utiliza un imán permanente de 0.51 T con estructura abierta de doble pilar. Su diseño permite el acceso al paciente y el posicionamiento para estudios de resonancia magnética.

La configuración del catálogo tiene campo de visión de 40 cm, gradiente máximo de 30 mT/m y sistema de radiofrecuencia de 6 kW a frecuencia central de 21.7 MHz.

La mesa admite hasta 200 kg y cuenta con desplazamiento eléctrico y manual. El catálogo describe alimentación de 380 V y requerimiento de 15 kVA; la acometida y el diseño de sala se verifican en el proyecto de instalación. Se contempla jaula de Faraday y bobinas según cotización.

La configuración de bobinas, accesorios, licencias, instalación, capacitación y adecuación del sitio se confirma en la cotización. La imagen corresponde al modelo o familia indicada; no implica que todos los elementos mostrados estén incluidos.



CARACTERÍSTICAS

- Imán permanente de doble pilar.
- Campo de visión de 40 cm.
- Mesa eléctrica y manual.
- Estación de trabajo y conexión PACS según configuración.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo comercial	OPENMARK 5000 0.51 T
Campo magnético	0.51 T $\pm 5\%$
Campo de visión	40 cm
Gradiente máximo	30 mT/m
Potencia RF	6 kW
Frecuencia central	21.7 MHz
Capacidad máxima de paciente	200 kg
Alimentación descrita en catálogo	380 V; 15 kVA

INCLUYE

- Sistema OPENMARK 5000 0.51 T en la configuración contratada.
- Dotación final, servicios y accesorios conforme a cotización del proveedor.

Uso recomendado: Diagnóstico por resonancia magnética por personal capacitado, conforme al manual y al proyecto clínico.