



Resonancia magnética ANKE OPENMARK III 0.3 T

Marca: ANKE

Imagenología

Resonancias magnéticas

Resonancia magnética abierta de imán permanente de 0.3 T, con estructura en C, apertura de 320° y mesa para pacientes de hasta 200 kg.

La ANKE OPENMARK III es una resonancia magnética abierta con imán permanente de 0.3 T y diseño en C. La apertura de 320° facilita el acceso y la observación del paciente durante el posicionamiento.

El catálogo describe campo de visión de 400 mm, gradiente máximo de 28 mT/m y velocidad de conmutación de 93 T/m/s. El sistema de radiofrecuencia dispone de potencia de 6 kW y cuatro canales de recepción.

La mesa ofrece desplazamiento eléctrico y manual, con capacidad máxima de paciente de 200 kg. El catálogo contempla jaula de Faraday; la dotación de bobinas se define con el proveedor.

La configuración de bobinas, accesorios, licencias, instalación, capacitación y adecuación del sitio se confirma en la cotización. La imagen corresponde al modelo o familia indicada; no implica que todos los elementos mostrados estén incluidos.



CARACTERÍSTICAS

- Imán permanente de estructura en C.
- Diseño abierto de 320°.
- Cuatro canales de recepción de RF.
- Mesa con movimiento eléctrico y manual.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo comercial	OPENMARK III 0.3 T
Campo magnético	0.3 T $\pm$ 5%
Campo de visión	400 mm
Gradiente máximo	28 mT/m
Velocidad de conmutación	93 T/m/s
Potencia RF	6 kW
Canales de recepción	4
Capacidad máxima de paciente	200 kg

INCLUYE

- Sistema OPENMARK III 0.3 T en la configuración contratada.
- Dotación final, servicios y accesorios conforme a cotización del proveedor.

Uso recomendado: Diagnóstico por resonancia magnética por personal capacitado, conforme al manual y al proyecto clínico.