

Mesa Hidraulica Para Cirugia Controles Laterales. Respaldo. Placas De Piernas Y Cabezal Ne

Marca: BAME

Quirófano

Mesas de Cirugía

FICHA PRELIMINAR

Contenido técnico capturado para revisión. No acredita cumplimiento ni sustituye la documentación del fabricante.

Mesa quirúrgica universal mecánico-hidráulica de 5 secciones con controles laterales, respaldo ajustable y placas de piernas desmontables. Fabricada en acero inoxidable AISI 304 con capacidad para 220 kg y altura regulable de 70 a 106 cm.

La Mesa Hidráulica para Cirugía BM-160BT de BAME es una solución integral para procedimientos quirúrgicos generales. Cuenta con estructura de cinco secciones independientes que permiten posicionamientos versátiles: cabecera con flexión continua de $\pm 40^\circ$, dorso con elevador de riñón integrado, y placas pélvicas con movimiento de tijera accionado neumáticamente.

Disponible con accionamiento mecánico-hidráulico para movimientos de elevación y descenso, complementado con accionamiento neumático para cabezal y respaldo. La mesa incorpora características de radiotransparencia en todas sus secciones y porta chasis, permitiendo el uso de intensificador de imagen sin necesidad de retirar al paciente.

Fabricada completamente en acero inoxidable de calidad AISI 304 -base, columna, bastidor y rieles laterales- garantiza durabilidad y facilidad de desinfección. Incluye sistema de frenos accionado por pedal y giro del tablero de 360° con abordaje inverso para máxima accesibilidad quirúrgica.

Su configuración de accesorios de serie incluye arco de anestesia, soportes para brazos y hombros, y perneras tipo Goepel, todos en acero inoxidable con sistemas de fijación segura.



CARACTERÍSTICAS

- Mesa de 5 secciones independientes
- Controles laterales mecánico-hidráulicos
- Respaldo neumático ajustable $\pm 40^\circ$
- Placas de piernas y pelvis desmontables y abatibles
- Elevador de riñón integrado con movimiento de 120 mm
- Radiotransparente con porta chasis en todas las secciones
- Estructura completa en acero inoxidable AISI 304
- Sistema de frenos accionado por pedal
- Giro del tablero 360°
- Abordaje inverso
- Cojines eléctricamente conductivos desmontables
- Movimiento Fowler de 85°
- Trendelenburg $\pm 30^\circ$
- Accesorios incluidos: arco de anestesia, soportes para brazos y hombros, perneras tipo Goepel

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Largo total	2000 mm
Ancho	500 mm sin accesorios
Altura mínima	700 mm
Altura máxima	1060 mm
Rango de elevación	70 a 106 cm
Movimiento lateral	25°
Trendelenburg	30°
Trendelenburg inverso	30°
Respaldo	+85°/-40°
Elevador de riñón	120 mm
Capacidad de peso	220 kg
Material	Acero inoxidable AISI 304
Secciones	5

INCLUYE

- Arco de anestesia con fijadores
- 2 Soportes acojinados para brazos con fijadores
- 2 Soportes acojinados para hombros con fijadores
- Perneras tipo Goepel de 2 piezas con fijadores
- Cojines conductivos desmontables

Uso recomendado: Cirugía general; Procedimientos de nefrectomía; Cirugía abdominal; Intervenciones que requieren posicionamientos múltiples y radiotransparencia; Quirófanos hospitalarios; Centros quirúrgicos especializados

Documento preliminar: no sustituye la ficha del fabricante ni acredita especificaciones, accesorios o registros todavía no validados.