

Mesa Quirúrgica Electro-Hidráulica Ortopedia Control Auxiliar En Base. Cojines Electricame

Marca: BAME

Quirófano

Mesas de Cirugía

FICHA PRELIMINAR

Contenido técnico capturado para revisión. No acredita cumplimiento ni sustituye la documentación del fabricante.

Mesa quirúrgica electro-hidráulica rodable con tractor ortopédico integrado, diseñada para intervenciones en ortopedia. Equipada con control remoto alámbrico, múltiples posiciones ajustables y sistema de frenos accionado por control remoto para máxima versatilidad quirúrgica.

La Mesa Quirúrgica Electro-Hidráulica BAME 2200-SBRT es una solución integral para procedimientos quirúrgicos ortopédicos. Combina movilidad controlada con estabilidad estructural mediante su base de acero inoxidable y sistema electro-hidráulico de precisión, permitiendo posicionamientos específicos para el paciente y acceso óptimo del cirujano.



Integra un tractor ortopédico completo con soporte pélvico removible radiolúcido, barras de extensión telescópica y botas de tracción para adulto y pediátrico, facilitando procedimientos de tracción femoral, tibial y en decúbito lateral. Todas las secciones son radiotransparentes con porta-chasis, permitiendo el uso con intensificador de imagen durante la intervención.

Dispone de 5 secciones independientes (cabecera, dorso, pelvis y miembros inferiores) con movimientos electrohidráulicos controlados remotamente: Trendelenburg, inclinación lateral, desplazamiento longitudinal, regulación de altura y función Fowler. Los cojines de poliuretano son conductivos, antibacteriales, impermeables y desmontables para sanitización.

Con capacidad para 450 kg, altura regulable de 685 a 1,135 mm y alimentación 120V/60Hz, constituye un equipo versátil y seguro para centros quirúrgicos especializados en traumatología y ortopedia.

CARACTERÍSTICAS

- Mesa rodable con sistema de frenos accionado por control remoto alámbrico
- Longitud total 200 cm con extensión de cabecera y piernas
- Ancho 500 cm sin rieles laterales
- Base, columna, bastidor y rieles en acero inoxidable
- Radiotransparente con porta-chasis en todas las secciones
- 5 secciones: cabecera, dorso, pelvis y piernas
- Pelvis y miembros pélvicos en placas independientes, desmontables y abatibles
- Cabecera desmontable con ajuste de flexión continua 60°/90°
- Cojines de poliuretano conductivo, antibacterial, impermeable y desmontable
- Dorso con elevador de riñón integrado de 12.1 cm
- Control remoto con indicador de nivel de batería

- Capacidad máxima 450 kg
- Batería integrada (opcional)

■ ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Regulación de altura	685 a 1,135 mm
Desplazamiento longitudinal del tablero	350 mm
Trendelenburg	30°
Trendelenburg inverso	30°
Inclinación lateral	20°/20°
Sección de Respaldo Fowler	+80°/ -40°
Flexión y flexión inversa	200° / 100°
Sección de Piernas	0°, 15°, 90°, 180°
Capacidad de carga máxima	450 kg
Alimentación eléctrica	120V/60Hz

■ INCLUYE

- | | |
|---|---|
| ■ Mesa quirúrgica electro-hidráulica con tractor ortopédico | ■ Soporte acojinado para brazo con fijador (2 piezas) |
| ■ Soportes laterales con fijadores | ■ Arco de anestesia con fijador |
| ■ Poste para infusiones con fijador | ■ Perneras tipo Goepel con fijadores |
| ■ Cojines conductivos | ■ Control remoto alámbrico |
| ■ Dispositivo de extensión para ortopedia con soporte pélvico removible radiolúcido | ■ Poste perineal |
| ■ Barras de extensión telescópica | ■ Botas para tracción tamaño adulto y pediátrico |
| ■ Dispositivo de extensión para procedimientos de tibia | ■ Poste de contracción femoral |
| ■ Accesorio para tracción en decúbito lateral | ■ Carro para transporte |

Uso recomendado: Cirugía ortopédica y traumatológica; Procedimientos de tracción femoral y tibial; Intervenciones de nefrectomía; Cirugía de cadera y pelvis; Procedimientos quirúrgicos en decúbito lateral; Centros quirúrgicos, hospitales y clínicas especializadas

Documento preliminar: no sustituye la ficha del fabricante ni acredita especificaciones, accesorios o registros todavía no validados.