

ELECTROCARDIOGRAFO DE 3 CANALES

Solución confiable y versátil para diagnóstico electrocardiográfico en entornos hospitalarios y clínicos.

Marca: TRISMED

Electrocardiógrafos

RESUMEN PRELIMINAR

Se muestran sólo datos de identidad confirmados. Especificaciones, imagen y accesorios se validan con su asesor.

Electrocardiógrafo de 3 canales con capacidad para adquirir y visualizar 12 derivaciones estándar. Equipo compacto con pantalla LCD a color, impresora térmica integrada y batería de litio recargable con autonomía de 6.5 horas.

Imagen no disponible

DESCRIPCIÓN

El Electrocardiógrafo TRISMED CARDIPIA203N es un dispositivo médico de 3 canales diseñado para la adquisición, procesamiento y registro de señales electrocardiográficas en entornos hospitalarios y clínicos. Cuenta con capacidad de almacenamiento de 500 estudios ECG y ofrece múltiples modos de trabajo (AUTO, OFF-AUTO, RITMO, OFF-RHYT, RR y MANUAL) para adaptarse a diferentes necesidades clínicas.

Equipo certificado conforme a estándares internacionales de seguridad eléctrica y compatibilidad electromagnética (IEC 60601-1, IEC 60601-2-25, ANSI/AAMI EC11), con protección Tipo CF contra desfibrilador. Incorpora filtros ajustables (CA, DFT, EMG y paso bajo) para optimizar la calidad de la señal y reducción de artefactos.

La impresora térmica de matriz de punto integrada permite velocidades de papel configurables (5 a 50 mm/s) con resolución de 200 puntos por pulgada. Dispone de fuente de energía dual: conexión AC (100-240V, 50/60Hz) y batería de litio recargable (14.8V, 2500 mAh).

Ofrece opcionalidad de software de gestión centralizada SE-1515 para integración con sistemas HIS/PACS y gestión de datos en red, permitiendo asociar hasta 254 equipos simultáneamente.

CARACTERÍSTICAS

- 3 canales de adquisición
- 12 derivaciones estándar
- Pantalla LCD 320×240 píxeles a color
- Impresora térmica de matriz de punto integrada
- Almacenamiento de 500 estudios ECG

- Batería de litio recargable (autonomía 6.5 horas)
- Modos de trabajo múltiples (AUTO, RITMO, MANUAL)
- Filtros ajustables (CA, DFT, EMG, paso bajo)
- Rango de frecuencia cardíaca 30-300 LPM
- Detecta marcapasos (opcional)
- Cumplimiento de estándares IEC 60601 y ANSI/AAMI EC11
- Protección Tipo CF contra desfibrilador

USO RECOMENDADO

Hospitales y clínicas de atención general; Unidades de cuidados intensivos y coronarios; Departamentos de cardiología; Salas de emergencia; Consultorios de medicina general; Laboratorios de electrocardiografía

Documento preliminar: no sustituye la ficha del fabricante ni acredita especificaciones, accesorios o registros todavía no validados.