

Aspirador Hospivac 350 Full con Switch Pedal Automático | CMRE41035632 | Ca-mi

Potencia, control y fiabilidad en una solución integral de aspiración quirúrgica.

Aspiradores

Aspirador de alto vacío y alto flujo diseñado para aspiración profesional de secreciones y fluidos en entornos quirúrgicos. Bomba sin lubricación de última generación con control mediante switch pedal automático y sistema electrónico de intercambio de frasco.



DESCRIPCIÓN

El Aspirador Hospivac 350 Full es la solución definitiva para aspiración de secreciones en entornos hospitalarios y quirúrgicos. Su bomba de pistón sin aceite y sin mantenimiento garantiza un alto rendimiento con excelente capacidad de succión y máxima capacidad de vacío alcanzable en pocos segundos, eliminando la necesidad de mantención periódica.

Diseñado para satisfacer las necesidades más exigentes de los profesionales médicos, es ideal para aspiración quirúrgica, liposucción y procedimientos que requieran control preciso de flujo. Su cuadro de mandos frontal permite una operación intuitiva y segura durante intervenciones.

El sistema de intercambio de succión electrónico permite cambiar de un frasco a otro sin interrumpir la operación, optimizando los tiempos quirúrgicos. El interruptor de pedal automático proporciona control manos libres, facilitando el trabajo del personal médico durante procedimientos delicados.

CARACTERÍSTICAS

- Bomba de pistón sin aceite y sin mantenimiento
- Alto vacío y alto flujo
- Caudal de aire libre máximo de 60 LPM
- Aspiración máxima ajustable de -0.90 Bar / -90 kPa / -675 mmHg
- Interruptor de pedal automático
- Sistema de intercambio de succión electrónico
- Cuadro de mandos frontal
- Frasco de recolección con válvula de desagüe
- Operación continua sin interrupciones
- Nivel de ruido de 51.7 dB

■ Cumple ISO 10079-1

■ ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Motor	Bomba de pistón sin aceite
Alimentación	110-127V 60Hz
Caudal máximo	60 LPM
Aspiración máxima	-0.90 Bar (-90 kPa, -675 mmHg)
Nivel de ruido	51.7 dB
Consumo de energía	230 VA
Fusible	1 x F 4 a 250 V
Peso	13 kg
Dimensiones	46 cm x 85 cm x 42 cm
Capacidad de frasco	2 x 2000 ml

■ INCLUYE

- Frasco de recolección con sistema de válvula de desagüe
- Tubos de silicona autoclavable 8x14 con conector cónico ø 10-11-12 mm
- Filtro antibacterial e hidrófobo (uso único por paciente)
- Cable de conexión con enchufe tipo USA
- Interruptor de pedal
- Sistema de intercambio de succión electrónico

■ USO RECOMENDADO

Aspiración quirúrgica general; Liposucción; Procedimientos de cirugía mayor; Aspiración de secreciones en sala de operaciones; Unidades de emergencia; Centros quirúrgicos y hospitalarios

Las especificaciones pueden variar sin previo aviso conforme al fabricante. Imágenes ilustrativas.