

Desfibrilador Bifásico con Compensación de Impedancia

Desfibrilación bifásica de precisión para respuesta inmediata en emergencias cardiovasculares.

Marca: MEDIANZA

Desfibriladores

Desfibriladores y monitores

El desfibrilador bifásico con compensación de impedancia Mediana D500M-O es un equipo de soporte cardiovascular diseñado para la atención de emergencias y procedimientos de desfibrilación en entornos clínicos. Se utiliza para administrar descargas terapéuticas, apoyar la monitorización del paciente y brindar una plataforma de respuesta rápida en situaciones críticas. Por su configuración, puede integrarse en áreas de urgencias, traslado interno, terapia intensiva y unidades de atención avanzada dentro de hospitales y clínicas.



DESCRIPCIÓN

El Mediana D500M-O es un desfibrilador bifásico con compensación de impedancia orientado a la atención de eventos cardiovasculares críticos en entornos clínicos profesionales. La información encontrada lo identifica como una plataforma de desfibrilación con funciones de monitorización y soporte avanzado, pensada para escenarios donde la respuesta rápida y la continuidad de atención son prioritarias.

En aplicaciones clínicas, este tipo de equipo se utiliza como apoyo en la desfibrilación manual, en modos automatizados y en la vigilancia del paciente durante la atención de urgencias. La documentación localizada también lo vincula con funciones complementarias de monitorización y marcapasos externo, por lo que puede ser útil en áreas donde se requiere un dispositivo versátil para manejo cardiovascular.

Su uso es pertinente en hospitales, clínicas, salas de choque, servicios de urgencias, áreas de cuidados críticos y unidades que atienden pacientes con riesgo de arritmias o eventos cardiorrespiratorios. También puede resultar de interés en instituciones que necesitan un equipo centralizado para respuesta clínica inmediata y traslado intrahospitalario.

CARACTERÍSTICAS

- Equipo de desfibrilación bifásica con compensación de impedancia
- Modelo identificado como D500M-O
- Plataforma orientada a uso clínico profesional
- Compatible con escenarios de desfibrilación manual y automatizada según la documentación localizada
- Incluye funciones de monitorización en la serie D500 identificada
- La documentación encontrada asocia el equipo con marcapasos externo
- Pensado para entornos de urgencias y atención crítica
- Orientado a instituciones hospitalarias y clínicas

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo	D500M-O
Marca	MEDIANA
Tipo de onda	Bifásica con compensación de impedancia
Alimentación	100 ~ 240 Vac, 50/60 Hz
Pantalla	LCD TFT color 8.4"
Energía manual	360 Joules
Energía AED	200 Joules
Batería	Recargable
Impresora	Térmica 3 canales / 80 mm
Derivaciones de ECG	5
Memoria	100 datos / 12 derivaciones
Eventos almacenados	250 eventos
Peso	Dato no confirmado

INCLUYE

- Paletas adulto / pediátrico
- Batería recargable
- Impresora térmica integrada

USO RECOMENDADO

Servicios de urgencias hospitalarias; Unidades de cuidados críticos; Traslado intrahospitalario de pacientes

Las especificaciones pueden variar sin previo aviso conforme al fabricante. Imágenes ilustrativas.