



## Desfibrilador monitor Mediana D700-LSNTP

Marca: Mediana

Monitoreo

Desfibriladores y DEA

Desfibrilador monitor bifásico D700 con pantalla de 8.4 pulgadas. ECG de 12 derivaciones, SpO2 Medtronic, PANI, Temperatura, Marcapasos externo.

La plataforma D700 integra desfibrilación manual, análisis en modo DEA y monitorización ECG para atención de urgencias y traslado sanitario.

La referencia D700-LSNTP corresponde a: ECG de 12 derivaciones, SpO2 Medtronic, PANI, Temperatura, Marcapasos externo. Los módulos no enumerados y la conectividad son opciones de otras configuraciones. La fotografía representa el cuerpo de la familia D700; los accesorios y sensores se especifican en la cotización.



### CARACTERÍSTICAS

- Desfibrilación bifásica manual y modo DEA.
- Pantalla LCD a color de 8.4 pulgadas.
- Registro mediante impresora térmica integrada.
- Monitorización ECG y alarmas.
- ECG de 12 derivaciones
- SpO2 Medtronic
- PANI
- Temperatura
- Marcapasos externo

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

|                                  |                                                                               |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Referencia                       | D700-LSNTP                                                                    |
| Pantalla                         | LCD a color, 8.4 pulgadas                                                     |
| Configuración de esta referencia | ECG de 12 derivaciones, SpO2 Medtronic, PANI, Temperatura, Marcapasos externo |
| ECG básico                       | 3 o 5 derivaciones                                                            |
| Impresora                        | Térmica integrada, papel de 80 mm y hasta 3 canales                           |
| Funciones adicionales            | Sólo las enumeradas para esta referencia                                      |

### INCLUYE

- Unidad D700 en configuración D700-LSNTP.
- Sensores, cables, palas y consumibles conforme a la dotación contratada.
- Carro, sensor de retroalimentación RCP y conectividad únicamente si se detallan en la cotización.

Uso recomendado: Atención de urgencias y traslado por personal sanitario capacitado, conforme al manual y a la configuración del equipo.