MEDIANZA

FICHA TÉCNICA
SKU JADE-40-JMS-1

Paquete de rayos X DR GEM JADE con soporte móvil JMS-1

Marca: Drgem | Imagenología | Rayos X / radiografía digital

Sistema portátil de rayos X de 4 kW y hasta 120 kVp, en paquete con soporte móvil JMS-1. Detector digital y computadora opcionales.

El DRGEM JADE es un sistema portátil de rayos X de alta frecuencia. La referencia JADE-40-JMS-1 corresponde al conjunto con soporte móvil JMS-1, destinado a trasladar y posicionar la fuente de rayos X en áreas clínicas.



Integra un generador de 4 kW y 100 kHz, con voltaje máximo de 120 kVp y rango de 0.1 a 250 mAs. El catálogo indica distancia foco-detector de 330 a 2,000 mm, colimador con temporizador LED de 30 segundos y soporte plegable de dos pasos.

Dispone de bloqueo de ruedas y brazo, programas anatómicos configurables y conexiones USB/Bluetooth. El detector plano, la computadora y el control remoto son opciones sujetas a cotización: no se incluyen automáticamente por mostrar el equipo con soportes de expansión.

CARACTERÍSTICAS

- Generador de alta frecuencia de 4 kW.
- Soporte móvil plegable de dos pasos.
- Bloqueo de ruedas y brazo.
- Colimador con temporizador LED.
- Programación anatómica APR e interfaz USB/Bluetooth.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Referencia comercial	JADE-40-JMS-1
Generador	4 kW; 100 kHz
Voltaje máximo	120 kVp
Rango de exposición	0.1-250 mAs
Distancia foco-detector	330-2,000 mm
Peso físico del conjunto descrito	53.5 kg, unidad de rayos X, colimador y soporte
Altura máxima	228.6 cm
Colimador	Temporizador LED de 30 segundos
APR	Hasta 9 ajustes programables
Interfaz	USB y Bluetooth
Detector y computadora	Opcionales

INCLUYE

- Unidad JADE, colimador y soporte móvil JMS-1.
- Interruptor manual de exposición.

Uso recomendado: Radiografía diagnóstica por personal capacitado, conforme al manual y a la configuración cotizada.