



## Monitor de signos vitales Mindray uMEC12 con capnografía

Marca: Mindray

Monitoreo

Monitores de Signos Vitales

Monitor de paciente Mindray uMEC12 con pantalla de 12.1 pulgadas para seguimiento de ECG, respiración, SpO<sub>2</sub>, presión arterial no invasiva y temperatura, además de CO<sub>2</sub> en esta configuración en áreas clínicas.

El Mindray uMEC12 permite vigilar parámetros fisiológicos a pie de cama y consultar valores, formas de onda, alarmas y tendencias. Su pantalla de 12.1 pulgadas permite organizar la información del paciente en distintas vistas. La plataforma dispone de reconocimiento de ECG de 3/5 derivaciones, PNI oscilométrica y almacenamiento de datos. Las tecnologías de SpO<sub>2</sub>, batería de mayor capacidad, grabadora, red inalámbrica y módulos adicionales dependen de la configuración contratada.



### CARACTERÍSTICAS

- Monitoreo multiparámetro de ECG, respiración, SpO<sub>2</sub>, presión arterial no invasiva y temperatura, además de CO<sub>2</sub> en esta configuración.
- Pantalla a color de 12.1 pulgadas.
- Visualización de formas de onda y valores numéricos.
- Revisión de tendencias, eventos de alarma y mediciones de presión arterial.
- Almacenamiento externo mediante USB y conexión de red.
- Diseño sin ventilador para el entorno clínico.

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

|                                      |                                                                                                                                  |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo                                 | Monitor de paciente multiparámetro                                                                                               |
| Parámetros de esta referencia        | ECG, respiración, SpO <sub>2</sub> , presión arterial no invasiva y temperatura, además de CO <sub>2</sub> en esta configuración |
| Pantalla                             | 12.1 pulgadas                                                                                                                    |
| Resolución                           | 800 × 600 píxeles                                                                                                                |
| ECG                                  | 3 o 5 derivaciones, reconocimiento automático                                                                                    |
| PNI                                  | Método oscilométrico                                                                                                             |
| Temperatura                          | 2 canales                                                                                                                        |
| Formas de onda                       | Hasta 8                                                                                                                          |
| Dimensiones del equipo, sin embalaje | 345 × 160 × 255 mm                                                                                                               |
| Peso del equipo, no de envío         | 74 kg                                                                                                                            |
| Condición del peso                   | Configuración estándar con batería de litio y grabadora                                                                          |
| Alimentación                         | 100-240 V CA, 50/60 Hz                                                                                                           |

## ■ ESPECIFICACIONES TÉCNICAS (CONTINUACIÓN)

|                         |                                                |
|-------------------------|------------------------------------------------|
| Autonomía según batería | 4 horas con 2500 mAh                           |
| Interfaces              | RJ45, 2 USB 2.0, VGA y salida multifuncional   |
| CO?                     | Sidestream o bajo flujo según módulo instalado |

## ■ INCLUYE

- Unidad principal Mindray uMEC12 en la configuración indicada en la cotización.
- La relación de cables, sensores, manguitos, sondas, batería, grabadora y soportes se especifica en la cotización
- la ficha general del fabricante no acredita por sí sola su inclusión
- Las imágenes muestran el modelo
- los parámetros visibles en pantalla no constituyen una relación de accesorios o módulos incluidos

Uso recomendado: Vigilancia clínica continua de pacientes por personal sanitario capacitado en hospitalización, urgencias y recuperación, conforme al manual del fabricante y la configuración del equipo.

*Las especificaciones pueden variar sin previo aviso conforme al fabricante. Imágenes ilustrativas.*