

Camilla Hidraulica Tipo Hospital Con Movimiento 360 Porta Suero

Marca: LIAISON MEDICAL

Urgencias y Rescate

Camillas

FICHA PRELIMINAR

Contenido técnico capturado para revisión. No acredita cumplimiento ni sustituye la documentación del fabricante.

Camilla hidráulica de hospital con movimiento 360° y porta suero integrado, diseñada para urgencias y rescate. Sistema de doble pedestal para ajuste de altura preciso y maniobrabilidad superior en entornos críticos.

La Camilla Hidráulica Tipo Hospital Con Movimiento 360 Porta Suero de LIAISON MEDICAL es una solución integral para el traslado, atención, estabilización y exploración diagnóstica de pacientes en situaciones de emergencia. Equipada con tecnología hidráulica de doble pedestal, permite ajustes de altura rápidos y precisos mediante pedales duales, reduciendo el esfuerzo físico del personal médico y minimizando riesgos de lesiones laborales.

Su superficie radiotransparente facilita estudios de rayos X sin necesidad de mover al paciente, mientras que el porta suero fijo, abatible y ajustable proporciona flexibilidad en la administración de medicamentos y fluidos. El sistema de freno centralizado con pedales en las cuatro esquinas garantiza estabilidad total durante procedimientos delicados y maniobras de posicionamiento.

Diseñada con materiales de alto rendimiento, incluye colchón impermeable de poliuretano, barandales laterales abatibles de acero, tres cinturones de sujeción y parachoques de goma. Su capacidad de carga de 250 kg la hace apropiada para pacientes de diversos índices de masa corporal, cumpliendo con estándares rigurosos de bioseguridad y durabilidad hospitalaria.

Versátil y ergonómica, se adapta a urgencias, quirófanos, imagenología, unidades de trauma y áreas móviles, ofreciendo eficiencia operativa y seguridad integral tanto para pacientes como para el personal clínico.

CARACTERÍSTICAS

- Sistema hidráulico de doble pedestal
- Ajuste de altura preciso mediante pedales duales
- Ruedas conductivas de 20 cm de diámetro
- Freno centralizado con pedales en cuatro esquinas
- Superficie radiotransparente
- Porta casete integrado
- Posición Fowler ajustable hasta 85°
- Trendelenburg de 19° y Trendelenburg inverso de 14°
- Flexión de rodilla hasta 26° mediante manivela lateral
- Barandales laterales abatibles de acero
- Tres cinturones de sujeción
- Parachoques de goma en esquinas
- Tiras de protección perimetral
- Colchón impermeable de poliéster 35 Kg/m³
- Base epóxica con recubrimiento ABS
- Porta suero fijo, abatible y ajustable

- Manivelas de empuje abatibles en cabecera
- Ganchos laterales para bolsas de drenaje
- Dirección asistida con quinta rueda

■ ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Dimensión superficie del paciente	196 × 64 cm
Dimensiones totales	215 × 85 cm
Altura ajustable	61 cm a 93 cm
Capacidad de carga	250 kg
Diámetro ruedas	20 cm
Material colchón	poliéster 35 Kg/m ³
Posición Fowler	hasta 85°
Trendelenburg	19°
Trendelenburg inverso	14°
Flexión rodilla	hasta 26°

■ INCLUYE

- Camilla hidráulica completa
- Tres cinturones de sujeción
- Colchón impermeable integrado
- Ganchos para bolsas de drenaje
- Sistema de freno centralizado
- Porta suero abatible y ajustable
- Barandales laterales de acero
- Manivelas de empuje
- Parachoques de goma

Uso recomendado: Salas de urgencias; Unidades de rescate y emergencia; Imagenología y radiología; Clínicas y hospitales privados; Instalaciones móviles; Áreas de estabilización diagnóstica

Documento preliminar: no sustituye la ficha del fabricante ni acredita especificaciones, accesorios o registros todavía no validados.