

Mesa De Operaciones Electrica Compatible Con Arco En C

Marca: PRAIZE

Quirófano

Mesas de Cirugía

FICHA PRELIMINAR

Contenido técnico capturado para revisión. No acredita cumplimiento ni sustituye la documentación del fabricante.

Mesa de operaciones eléctrica compatible con arco en C, diseñada para procedimientos quirúrgicos generales y especializados. Equipada con sistema de control remoto Micro Touch y tablero radiotransparente que permite posicionamiento preciso del paciente.

La PRZ-E300C es una mesa quirúrgica eléctrica de alta automatización, específicamente diseñada para garantizar versatilidad en el entorno quirúrgico moderno. Su tablero radiotransparente la hace compatible con sistemas de arco en C, permitiendo procedimientos de fluoroscopia sin necesidad de cambios de posición del paciente.

Cuenta con control remoto Micro Touch que facilita ajustes precisos de inclinación, desplazamiento longitudinal y movimientos seleccionables por el operador. Los segmentos articulados (cabeza, respaldo y piernas) ofrecen flexibilidad de posicionamiento para diversas especialidades quirúrgicas.

Fabricada con materiales de alto rendimiento en termo estabilidad y resistencia a la corrosión, con superficies fáciles de limpiar y desinfectar según protocolos de higiene clínica. Su funcionamiento silencioso y confiable la posiciona como una solución eléctrica ideal para hospitales, clínicas y centros de cirugía que demandan equipos robustos y funcionales.



CARACTERÍSTICAS

- Tablero radiotransparente compatible con arco en C
- Control remoto Micro Touch para ajustes intuitivos
- Ajuste flexible en placa de cabeza, placa posterior y placa de asiento
- Movimientos de Trendelenburg e inclinaciones laterales
- Alta automatización con bajo nivel de ruido
- Buen rendimiento en termoestabilidad y anticorrosión
- Superficies de fácil limpieza y desinfección
- Piezas clave importadas
- Ruedas con freno independiente
- Sistema de bloqueo mecánico de segmentos

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Longitud del tablero	1970 mm
Ancho del tablero	480 mm
Elevación (altura)	680-990 mm
Trendelenburg	20°
Anti-Trendelenburg	15°

Inclinación lateral	15° (izquierda/derecha)
Placa de cabeza	45°-90°
Placa de piernas	80°-90°
Placa trasera	75°-20°
Puente riñón	hasta 110 mm
Potencia	220 V
Frecuencia	50 Hz
Consumo	1.0 kW

INCLUYE

- Mesa base con segmentos articulados
- Tablero radiotransparente
- Sistema de posicionamiento electrohidráulico
- Control remoto Micro Touch con cable
- Ruedas con freno independiente

Uso recomendado: Quirófanos de hospitales y clínicas; Centros de cirugía ambulatoria; Procedimientos con necesidad de fluoroscopia intraoperatoria; Cirugías generales, urológicas, ortopédicas y de complejidad media; Procedimientos que requieren posicionamiento versátil y acceso a campo operatorio optimizado

Documento preliminar: no sustituye la ficha del fabricante ni acredita especificaciones, accesorios o registros todavía no validados.