

Mesa De Operaciones Hidraulica Para Ginecologia Y Obstetricia 280 / 230 Kg.

Marca: PRAIZE

Quirófano

Mesas de Cirugía

FICHA PRELIMINAR

Contenido técnico capturado para revisión. No acredita cumplimiento ni sustituye la documentación del fabricante.

Mesa de operaciones hidráulica de acero inoxidable 304 diseñada específicamente para procedimientos ginecológicos y obstétricos. Sistema de levantamiento por pedal con ajustes posicionales precisos y capacidad de carga de 200 kg.

Mesa de operaciones hidráulica mecánica de alta precisión fabricada en acero inoxidable 304, especialmente configurada para procedimientos ginecológicos y obstétricos. Cuenta con sistema de levantamiento hidráulico accionado por pedal que permite movimientos suave y controlado, garantizando la estabilidad del paciente durante todo el procedimiento quirúrgico.

El equipamiento presenta un colchón de poliuretano sin costuras con acabado limpio y de fácil mantenimiento, facilitando los protocolos de desinfección hospitalaria. Su estructura de acero inoxidable proporciona excelente rendimiento en termoestabilidad y resistencia a corrosión, asegurando durabilidad en ambientes quirúrgicos de alta demanda.

Dispone de múltiples ajustes posicionales que incluyen placas traseras y de pierna con amplios rangos de movimiento, así como función Trendelenburg y anti-Trendelenburg, permitiendo posicionamientos óptimos según las necesidades específicas de cada intervención. Las dimensiones funcionales de 60 cm de ancho por 178 cm de largo y el rango de elevación de 68 a 88 cm proporcionan accesibilidad ergonómica para el equipo médico.

Esta mesa es versátil y puede emplearse también en cirugía torácica, abdominal, ortopedia, otorrinolaringología, urología y otras especialidades que requieran plataforma quirúrgica confiable.



CARACTERÍSTICAS

- Sistema de levantamiento hidráulico por pedal
- Estructura de acero inoxidable 304
- Colchón de poliuretano sin costuras
- Buen rendimiento en termoestabilidad
- Resistencia anti-corrosión
- Múltiples ajustes posicionales
- Función Trendelenburg y anti-Trendelenburg

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Ancho de mesa	60 cm
Largo de mesa	178 cm
Elevación máxima	88 cm

Elevación mínima	68 cm
Capacidad de carga máxima	200 kg
Ajuste placa trasera arriba	45°
Ajuste placa trasera abajo	10°
Ajuste placa de pierna arriba	15°
Ajuste placa de pierna abajo	85°
Trendelenburg	12°
Anti-Trendelenburg	22°
Material estructura	Acero inoxidable 304

■ INCLUYE

- Mesa de operaciones hidráulica
- Colchón de poliuretano sin costuras
- Sistema de pedal hidráulico

Uso recomendado: Ginecología; Obstetricia; Cirugía abdominal; Cirugía general

Documento preliminar: no sustituye la ficha del fabricante ni acredita especificaciones, accesorios o registros todavía no validados.