

Desfibrilador Monitor COMEN de 8.4. ECG. DEA. SpO2. NIBP. Temp y Marcapasos

Solución integral de soporte vital en un dispositivo portátil para respuesta rápida en emergencias cardíacas críticas.

Marca: COMEN

Carros de Emergencia

Desfibriladores y monitores multiparámetro

El COMEN S8 es un desfibrilador monitor diseñado para atención de urgencias y soporte vital. Integra funciones de desfibrilación, DEA, marcapasos y monitoreo de parámetros básicos para apoyar la respuesta clínica en eventos cardíacos críticos. Su uso es adecuado en áreas de reanimación, urgencias, UCI y traslados intrahospitalarios, donde se requiere un equipo portátil con operación orientada a la atención inmediata del paciente.



DESCRIPCIÓN

El COMEN S8 es un desfibrilador monitor de uso profesional orientado a escenarios donde la respuesta rápida puede ser determinante. Se trata de un equipo de soporte vital que integra funciones de desfibrilación, monitorización y estimulación cardíaca en una sola plataforma, pensado para facilitar la atención inicial del paciente en situaciones críticas.

En el entorno clínico, este tipo de equipo se emplea en urgencias, áreas de reanimación, terapia intensiva, quirófano y servicios de traslado intrahospitalario. Su valor operativo radica en concentrar varias funciones esenciales en un solo dispositivo, lo que puede favorecer la continuidad de la atención durante eventos cardíacos y facilitar el trabajo del personal asistencial.

Desde una perspectiva comercial, el S8 se posiciona como una solución para instituciones que buscan estandarizar su equipamiento de emergencias con tecnología de uso hospitalario. Su integración de desfibrilación manual, DEA y marcapasos lo hace pertinente para hospitales, clínicas, unidades de urgencias y centros con alto flujo de pacientes críticos. En fuentes coincidentes se describe además la monitorización de ECG, SpO2, NIBP y temperatura, lo que amplía su utilidad en vigilancia básica del paciente durante la atención aguda.

CARACTERÍSTICAS

- Plataforma 4 en 1 para soporte vital

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Pantalla TFT	8.4 pulgadas
Resolución de pantalla	800 × 600

Peso	7.2 kg sin batería
Protección contra ingreso	IP44
Rango de energía de desfibrilación	1 a 360 J

■ INCLUYE

- Desfibrilación sincrónica y asincrónica
- Marcapasos (múltiples modos)
- Monitoreo ECG 5/12 derivaciones
- Pulsioximetría (SpO₂)
- Presión arterial no invasiva (NIBP)
- Temperatura corporal
- Grabación de voz (240 minutos)
- Impresora térmica 80mm
- Conectividad Wi-Fi y HL7/HIS
- Protección IP44
- Batería de larga duración (>420 descargas máximas por carga)

■ USO RECOMENDADO

Servicios de urgencias y reanimación, Unidades de cuidados intensivos, Quirófanos y áreas perioperatorias, Traslado intrahospitalario de pacientes críticos

Las especificaciones pueden variar sin previo aviso conforme al fabricante. Imágenes ilustrativas.