



DENSITOMETRO OSEO CALCANEEO TIPO ULTRASONIDO

Marca: Osteosys

Imagenología

Densitómetros

Densitómetro Osteosys SONOST 3000 por ultrasonido cuantitativo para medición en calcáneo, con pantalla externa y almacenamiento de estudios.

El Osteosys SONOST 3000 utiliza tecnología de ultrasonido cuantitativo QUS para realizar mediciones en el calcáneo. El catálogo describe un tiempo de estudio de 15 segundos y parámetros como velocidad del ultrasonido, atenuación ultrasónica y el índice de calidad ósea. El sistema utiliza acoplamiento por gel, ajuste automático de la separación del transductor y almacenamiento de estudios de hasta 10,000 pacientes. La página describe un monitor LCD externo de 15 pulgadas, impresora térmica interna e impresora externa inkjet. En su apartado de paquete incluido enumera monitor, teclado, mouse, escritorio e impresora; no especifica modelos de esos componentes.



CARACTERÍSTICAS

- Medición de calcáneo por QUS.
- Acoplamiento por gel.
- Ajuste automático de separación del transductor.
- Almacenamiento de estudios.
- Monitor externo de 15 pulgadas.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tecnología	Ultrasonido cuantitativo QUS
Sitio de medición	Calcáneo
Tiempo de estudio declarado	15 segundos
Separación del transductor indicada	25-100 mm
Almacenamiento declarado	Hasta 10,000 pacientes
Monitor externo	LCD de 15 pulgadas
Dimensiones físicas	30 × 62 × 39 cm
Peso físico	12 kg

INCLUYE

- Monitor
- Teclado
- Mouse
- Escritorio
- Impresora (sin modelo detallado)

Las especificaciones pueden variar sin previo aviso conforme al fabricante. Imágenes ilustrativas.