

INCUBADORA INFANTIL PILLI 1000 (BÁSICA)

Tecnología confiable para el cuidado integral del recién nacido con ambiente controlado que simula el microambiente intrauterino.

Marca: TEHSA

Incubadoras

RESUMEN PRELIMINAR

Se muestran sólo datos de identidad confirmados. Especificaciones, imagen y accesorios se validan con su asesor.

Incubadora infantil de tecnología electrónica básica para recién nacidos que proporciona soporte de vida mediante control de temperatura, humedad y oxígeno. Equipo rodable fabricado en México con garantía de 12 meses.

Imagen no disponible

DESCRIPCIÓN

La Incubadora Infantil PILLI 1000 Básica es un equipo electromédico rodable diseñado para proporcionar soporte de vida a recién nacidos, simulando las condiciones del ambiente intrauterino. Cuenta con un sistema de control basado en tecnología electrónica que regula temperatura, humedad y oxígeno, manteniendo un microambiente óptimo para la recuperación y estabilización del paciente neonatal.

Equipada con un capote de acrílico transparente de 6 mm de alta resistencia, sistema de doble pared con circulación de aire, y accesos tipo iris para procedimientos médicos. El equipo dispone de cuatro accesos para tubos, puerta frontal, entrada para báscula y seguro de apertura. Incluye colchón hipoalergénico, antiestático y radiotransparente para facilitar la toma de radiografías.

Su sistema de calefacción utiliza resistencia eléctrica de 300 W integrada al módulo de control, con rango de operación de 28°C a 38°C y alarmas audibles y visuales de alta temperatura. El base está construida en estructura metálica rodable con puertas y repisas para almacenamiento de equipo y medicamentos, además de sistema de freno en dos ruedas.

Cuenta con accesos para suministro de oxígeno de 15 Kg/cm², filtro de aire de alta eficiencia (0.8 µm) y pipa de llenado para humidificación. Fabricado en México con especificaciones de seguridad y confiabilidad para entornos hospitalarios y clínicos.

CARACTERÍSTICAS

- Equipo electromédico rodable con tecnología electrónica de control
- Sistema de autoprueba al encender

- Perilla de ajuste de temperatura de control
- Alarmas audibles y visuales de alta temperatura
- Modo de operación aire o manual
- Termómetro digital con sensor electrónico
- Indicador visual de funcionamiento del calefactor y línea de alimentación
- Sistema de calefacción por resistencia eléctrica de 300 W
- Capacete de acrílico transparente 6 mm de alta resistencia
- Cuatro accesos tipo iris o portillas
- Puerta frontal con seguro de apertura
- Sistema de doble pared con circulación de aire
- Entrada para báscula
- Cuatro accesos para tubos al interior
- Colchón hipoalergénico y antiestático
- Colchón resistente a temperaturas superiores a 40°C
- Base radiotransparente para rayos X
- Tres posiciones del colchón: horizontal, Trendelemburg, contra Trendelemburg
- Gabinete de estructura metálica
- Base rodable con puertas y repisas
- Sistema de freno en 2 ruedas
- Puerto de entrada para oxígeno 15 Kg/cm²
- Salida de aire 15 kg/cm²
- Filtro de aire de alta eficiencia 0.8 ?m
- Pipa de llenado para humidificación

■ USO RECOMENDADO

Unidades de cuidados intensivos neonatales (UCIN); Salas de recién nacidos en hospitales; Clínicas especializadas en pediatría; Centros de atención neonatal; Instituciones de salud con servicios de maternidad; Estabilización y recuperación de recién nacidos prematuros; Mantenimiento de termorregulación en neonatos

Documento preliminar: no sustituye la ficha del fabricante ni acredita especificaciones, accesorios o registros todavía no validados.