

CUNA TÉRMICA TONALLI 1M (MANUAL)

Control térmico manual preciso para cuidados neonatales confiables y económicos.

Marca: TEHSA

Cunas

RESUMEN PRELIMINAR

Se muestran sólo datos de identidad confirmados. Especificaciones, imagen y accesorios se validan con su asesor.

Cuna térmica de calor radiante con control manual de potencia (0-100%) para regulación del ambiente térmico de pacientes en estado crítico. Equipo electromédico móvil con tecnología de microprocesador, diseñado para cuidados básicos e intermedios en medio abierto.

Imagen no disponible

DESCRIPCIÓN

La Cuna Térmica Tonalli 1M es un equipo electromédico de calor radiante que permite controlar manualmente el ambiente térmico del paciente mediante ajuste de potencia del calefactor. Cuenta con elemento calefactor de resistencia eléctrica de cuarzo de 500W máximo, con capacidad de calentamiento de 45-50 segundos y enfriamiento completo en 15 segundos.

El sistema de control está basado en microprocesador de última generación que garantiza precisión y seguridad en el cuidado del paciente. Dispone de pantalla LCD de 5" de alto contraste con despliegue simultáneo de parámetros térmicos, indicador visual de potencia en barra de 20 segmentos digitales, mensajes de alerta en español y alarmas auditivas con control de silencio.

El equipo incluye cuna delimitada por 4 paneles de acrílico transparente abatibles, base radiotransparente para rayos X, colchón radiotransparente e hipoalergénico, gancho para venoclisis, soporte para bomba de infusión, módulo calefactor con giro de 90° hacia ambos lados, y lámpara de examen LED. Estructura móvil con 4 ruedas y freno en 2 de ellas.

Cuenta con regulador de temperatura para estabilizar el ambiente térmico del paciente, control de corte automático por sobrecalentamiento, sensor cutáneo reutilizable de alta precisión, y sistema continuo de inclinación tipo Trendelenburg. Operación confiable a 120V CA con potencia máxima de 800W.

CARACTERÍSTICAS

- Control manual de potencia del calefactor (0-100%)
- Elemento calefactor de resistencia eléctrica de cuarzo 500W
- Calentamiento 45-50 segundos, enfriamiento 15 segundos
- Pantalla LCD 5" alto contraste con 4 opciones de intensidad

- Monitoreo continuo de temperatura de piel y periférica
- Indicador visual de potencia en 20 segmentos digitales
- Cuna delimitada por 4 paneles acrílico transparente 9mm, 22cm altura
- Paneles abatibles y biselados
- 2 pasacables en panel posterior
- Base radiotransparente para rayos X
- Colchón radiotransparente, impermeable e hipoalergénico
- Módulo calefactor giratorio 90° hacia ambos lados
- Lámpara de examinación sistema LED
- Sistema inclinación continuo 15° (Trendelemburg e inverso)
- Gancho para venoclisis y soluciones
- Soporte para bomba de infusión
- Base móvil con 4 ruedas y freno en 2
- Sensor cutáneo reutilizable de termistor alta precisión
- Alarmas auditivas y visuales con control de silencio
- Control corte automático por sobrecalentamiento
- Puerto RS232
- Precalentamiento automático al encendido
- Autodiagnóstico al arrancar

■ USO RECOMENDADO

Unidades de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN); Cuidados básicos e intermedios de neonatos; Procedimientos diagnósticos en medio abierto; Salas de parto y reanimación; Servicios de pediatría crítica; Centros de atención neonatal; Instituciones de salud con servicios de terapia intensiva neonatal

Documento preliminar: no sustituye la ficha del fabricante ni acredita especificaciones, accesorios o registros todavía no validados.