

CUNA TÉRMICA TONALLI 1M (MANUAL) C/FOTOTERAPIA

Control térmico manual de precisión con fototerapia integrada para cuidados neonatales seguros y eficientes.

Marca: TEHSA

Cunas

RESUMEN PRELIMINAR

Se muestran sólo datos de identidad confirmados. Especificaciones, imagen y accesorios se validan con su asesor.

Cuna térmica de calor radiante con control manual de potencia para pacientes neonatos en estado crítico. Diseñada para cuidados básicos e intermedios en ambiente abierto, integra fototerapia LED de alta eficiencia.

Imagen no disponible

DESCRIPCIÓN

La Cuna Térmica Tonalli 1M es un equipo electromédico profesional que proporciona control térmico manual del ambiente del paciente neonato mediante elemento calefactor tipo radiante de 500 W máximo. Su sistema de control basado en microprocesador garantiza precisión en la estabilización térmica, con capacidad de calentamiento de 45 a 50 segundos y enfriamiento completo en 15 segundos.

Cuenta con pantalla LCD de 5" de alto contraste que despliega simultáneamente parámetros térmicos en tiempo real, incluyendo temperatura seleccionada, monitorizada de piel y temperatura periférica. El equipo incorpora sensor cutáneo reutilizable con autoevaluación de 10 veces por segundo y resolución de 0.1°C.

La estructura incluye cuna limitada por 4 paneles de acrílico transparente biselados y abatibles, base radiotransparente para permitir rayos X, y módulo calefactor girable 90° para procedimientos radiológicos sin interrumpir el calentamiento. Integra fototerapia con lámpara LED azul de 400-550 nm y vida útil de 50,000 horas.

Cuenta con sistema de alarmas auditivas y visuales prioritarias para alta temperatura, baja temperatura, falla de sensor y vigilancia de paciente, con control de silenciamiento temporal. Incluye precalentamiento automático al encendido y control de corte por sobrecalentamiento.

CARACTERÍSTICAS

- Control manual de potencia 0-100%
- Elemento calefactor de cuarzo de 500 W máximo
- Pantalla LCD 5" de alto contraste
- Monitoreo continuo de parámetros térmicos

- Sensor cutáneo de alta precisión (autoevaluación 10 veces/segundo)
- Alarmas auditivas y visuales prioritarias
- Control de corte automático por sobrecalentamiento
- Módulo calefactor girable 90° para rayos X
- Base radiotransparente para radiografías
- Cuna limitada por 4 paneles de acrílico transparente biselados y abatibles
- Gancho para venoclisis
- Soporte para bomba de infusión
- Sistema de inclinación continua 15° (Trendelenburg e inverso)
- Precalentamiento automático
- Luz de examinación con LED
- Base móvil con 4 ruedas y freno
- Fototerapia integrada LED azul (400-550 nm)
- Antifaz protector de fototerapia
- Puerto RS232
- Registro Sanitario 1607E2001 SSA

USO RECOMENDADO

Unidades de cuidados neonatales; Unidades de cuidados intermedios; Salas de recuperación; Procedimientos radiológicos pediátricos; Tratamientos de fototerapia neonatal; Cuidados básicos e intermedios de pacientes neonatos

Documento preliminar: no sustituye la ficha del fabricante ni acredita especificaciones, accesorios o registros todavía no validados.