

LAMPARA GS-300 CON PEDESTAL

Iluminación LED blanca y brillante con reproducción fiel de color para exámenes clínicos precisos y sostenibles.

Marca: WELCH ALLYN

Lámparas

RESUMEN PRELIMINAR

Se muestran sólo datos de identidad confirmados. Especificaciones, imagen y accesorios se validan con su asesor.

Lámpara de examen general de la serie Green Series 300 de Welch Allyn con tecnología LED de última generación. Proporciona iluminación blanca y brillante sin sombras para exámenes clínicos y procedimientos menores, con diseño compacto y operación de bajo calor.

Imagen no disponible

DESCRIPCIÓN

La Lámpara GS-300 es una solución de iluminación médica diseñada para proporcionar iluminación uniforme y de alta calidad en ambientes clínicos. Equipada con un LED de color blanco a 5,500°K que garantiza la reproducción fiel del color de los tejidos, ofrece una intensidad de 30,000 lux a 12 pulgadas de distancia y 15,000 lux a 20 pulgadas, permitiendo exámenes precisos sin puntos oscuros o zonas de calor excesivo.

La tecnología LED proporciona una vida útil de hasta 10,000 horas, eliminando la necesidad de cambios frecuentes de bombilla y reduciendo significativamente el costo total de propiedad. Su operación de bajo calor mejora la comodidad del paciente y la seguridad clínica, mientras que el consumo energético reducido comparado con lámparas halógenas tradicionales contribuye a la eficiencia operativa.

El diseño ergonómico y compacto facilita la limpieza y el mantenimiento, siendo compatible con disposiciones estándar de pedestal móvil de 24 pulgadas de altura. La lámpara es ideal para instalaciones de atención primaria, salas de emergencia, centros ambulatorios y dermatología, donde se requiere portabilidad y desempeño confiable.

CARACTERÍSTICAS

- LED blanco de alta luminosidad
- Temperatura de color 5,500°K para reproducción fiel de color tisular
- Iluminación uniforme sin sombras ni puntos oscuros
- Diseño compacto y ergonómico
- Operación de bajo calor para comodidad del paciente
- Compatible con Welch Allyn Disposable Sheaths para reducir riesgo de contaminación cruzada

- Bajo consumo energético
- Fácil de limpiar
- Vida útil LED de hasta 10,000 horas

■ USO RECOMENDADO

Instalaciones de atención primaria; Salas de emergencia; Centros ambulatorios; Clínicas de dermatología; Exámenes clínicos generales; Procedimientos menores de examinación

Documento preliminar: no sustituye la ficha del fabricante ni acredita especificaciones, accesorios o registros todavía no validados.